

NAVIONE

EP Brown multi purpose

Användningsområde:

EP Brown 0 är ett specialutvecklat litiumkomplex fett designat för att klara ett flertal användningsområden. Främst utvecklad för glidlager inom industri-, entreprenad- och fordons-sektorn. Har en extremt god prestanda vilket medför utökade smörjintervaller över ett brett temperaturområde.

Kostnadsbesparande fördelar:

- Mycket god mekanisk stabilitet medför utökade smörjintervaller
- Goda slitageskyddande egenskaper
- Extremt bra pumpbarhet
- God korrosionsbeständighet som skyddar komponenter under våta förhållanden

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Appliceringsmetod:

EP Brown 0 kan appliceras manuellt, eller via centralsmörjningssystem avsedd för NLGI 0 smörjfett. Vid oklarheter kontakta din representant för vidare konsultation. Som alltid ska kompatibiliteten mellan det gamla smörjfettet och det nya kontrolleras vid byte. Vid behov bör system eller komponenter rengöras innan nytt smörjfett tillsätts. Tillse att rätt mängd tillförs för att förhindra en översmörjning. Smörjspruta/aggregat med manometer rekommenderas.

Utseende	-	Smidigt smörjfett
Färg	-	Mörk brun
NLGI klassificering	-	0
Förtjockare	-	Litium tvål
Basolja	-	Mix av mineraloljor
Basoljeviskositet vid 40° C. cSt	IP71	130
100° C. cSt	IP71	11,8
Penetration	IP50	355 - 385
Droppunkt ° C.	IP132	185 min.
Separation olja %	IP121	5 max
Korrosionstest koppar	IP112	Godkänd
Korrosionstest EMCOR	IP220	0:0
Urspolningstest vid 38° C. %	IP215	5
4-kuletest kg	IP239	320
Belastningsindex	-	58
Timken OK load kg (lbs)	IP326	32
Oxidationsstabilitet 500 h vid 99° C. tryckfall psi	IP142	< 8
Arbetstemperatur	-	-20° till +140° C.
Hastighetsfaktor	-	400000 DN

Kulör:

Mörk brun

Artikelnummer:

1-720-5 5 kg 1-720-54 54,5 kg
1-720-18 18 kg 1-720-181 181 kg

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25