

NAVIONE

Tubi 3 (III) fettspruta

Användningsområde:

1- & 2 hands fettspruta från välrenommerade Tubi System AB avsedd för skruvpatroner, sk Lube Shuttle patroner (LS).

Bruksanvisning:

Patronen skruvas fast i sprutan, så att man kan arbeta helt kladdfritt. Fjäders i bakstycket hjälper till att öka kapaciteten/säkerställer bra tryck även med ett trögare fett samt vid kall väderlek. Enhandsgreppet möjliggör 40 % snabbare smörjning, men kan även användas som en konventionell två-hands spruta. Sprutans unika design gör smörjningen lättare. Behöver inte luftas. Samma höga tryck erhålls tills tuben är helt tömd.

Data:



Levereras med 450 mm slang och 4-backsmunstycke
För 400g LS-skruvpatroner
Arbetstryck: 500 bar.
Max arbetstryck: 700+ bar.
Kapacitet: ca. 1(g) cm³/slag vid 400 bars mottryck.
Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas.
Anslutningsgång slang inv. G1/8".
Vikt: 1,2 kg exkl. smörjfett i patron

Artikelnummer:

1-9001-LS Tubi 3 – LS

Rekommenderade smörjfetter:

1-100-LS 400 gr EP Blue EP2 Lube shuttle patron
1-200-LS 400 gr EP Green EP2 Lube shuttle patron
1-300-LS 400 gr EP Red EP2 Lube shuttle patron
1-400-LS 400 gr EP CK EP2 Lube shuttle patron
1-500-LS 400 gr EP UHT EP2 Lube shuttle patron
1-600-LS 400 gr EP PTFE EP2 Lube shuttle patron
1-700-LS 400 gr EP Brown EP2 Lube shuttle patron
1-800-LS 400 gr EP Synhetic EP2 Lube shuttle patron



NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25