

NAVIONE

Multi Oil

Användningsområde:

Multi Oil är en flerstegs aerosol innehållande PTFE framtagen för att smörja, rostlösa samt fuktutdriva i en och samma produkt. Används som smörjmedel till metall, plast och trä etc. Smörjer effektivt kärvande gångjärn, maskinreglage, glidytor mm. Temperaturintervall -12°C till +150°C.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen. Upprepa behandlingen vid behov.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i denna produkt.

Avfallshanteringsmetod:

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Förpackning:

Volym 500 ml. 12 st / fp

Kulör:

Transparent / lätt ljusbrun

Artikelnummer:

5-1000



Extremt
Brandfarligt



Irriterande



Miljöfarligt

Innehåller:

Cyklohexan 60 - 80 %
Alifatiska kolväten 10 - 20 %

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25