

NAVIONE

MoS2 Oil

Användningsområde:

MoS2 Oil är ett högraffinerat krypsmörjmedel som lämpar sig väl att smörja kedjor, ställinor, gångjärn, gejdrar, glidlager etc. MoS2-additiven förhindrar metallkontakt även vid mycket höga yttryck. För temperaturer upp till +120°C och tillfälliga temperaturer upp till +400°C.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas ska vara fri från rost och lösa partiklar.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen. Upprepa behandlingen vid behov.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i denna produkt.

Avfallshanteringsmetod:

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Förpackning:

Volym 500 ml. 12 st / fp

Kulör:

Brun / svart

Artikelnummer:

5-1050



Extremt
Brandfarligt



Irriterande

Innehåller:

Nafta (petroleum) 5-10 %
Butyl solvent 15-25 %

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25