

NAVIONE

Synthetic Oil

Användningsområde:

Synthetic Oil är en helsyntetisk olja för krävande applikationer. Genom sina goda egenskaper kan Synthetic Oil användas inom bil, båt, hem och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. Synthetic Oil passar utmärkt för smörjning av tryckluftsverktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc. Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga temperaturer upp till +230°C.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas ska vara fri från rost, lösa partiklar.

Analys	Metod	Enhet	Typvärde
Viskositet 40°C.	ASTM D 445	mm ² /s	54
Viskositet 100°C.	ASTM D 445	mm ² /s	9,6
Viskositetsindex			164
Lägsta flyttemperatur	ASTM D 97	°C.	-30

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen. Upprepa behandlingen vid behov.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i denna produkt.

Avfallshanteringsmetod:

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Förpackning:

Volym 400 ml. 12 st / fp

Kulör:

Ljusbrun / oljefärgad

Artikelnummer:

5-1100



Extremt
Brandfarligt

Innehåller:

Smörjoljor C20-50 40-70 %

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25