

NAVIONE

Teflon Oil

Användningsområde:

Teflon Oil är ett friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc. Teflon smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister, blyxtlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker. Produkten fungerar även som formsläppmedel. Temperaturintervall -20°C till +220°C.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas ska vara fri från rost, lösa partiklar.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas från ett avstånd på 20-30 cm. Applicera inte produkten på heta ytor. Upprepa behandlingen vid behov. OBS! Inga teflonprodukter bör användas på ytor som ska ytbehandlas.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i denna produkt.

Avfallshanteringsmetod:

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Förpackning:

Volym 500 ml. 12 st / fp

Kulör:

Transparent / genomskinlig

Artikelnummer:

5-1800



Extremt
Brandfarligt



Irriterande

Innehåller:

Paraffinolja 30-60 %
Kolväten C9-C11 10-30 %
2-Propanol 5-10 %
Pentan <1 %

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25