

NAVIONE

Zink original

Användningsområde:

Zink original är ett högkvalitativt zinkspray med över 95 % zinkhalt i den färdiga ytfilmen. Är snabbtorkande och övermålningsbar. Motstår korrosion och är 100 % vattensäker. Den färdiga ytfilmen antar en matt mörkgrå färg (klassisk sk. kallgalv).

Bruksanvisning:

Skakas väl innan användning. Spraya med ett avstånd på 15-20 cm från detaljen som ska behandlas. Upprepa behandlingen vid behov. Vänd aerosolburken upp och ner och spraya rent munstycke vid arbetets slut.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 12 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i denna produkt.

Avfallshanteringsmetod:

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.

Förpackning:

Volym 500 ml. 12 st / fp

Kulör:

Grå

Artikelnummer:

5-3500



Extremt
Brandfarligt



Irriterande



Miljöfarligt

Innehåller:

Nafta (petroleum) 0,5-1 %
Dimetyleter 10-30 %
Zinkpulver 25-50 %
Etylbenzen 1-2 %
Xylen 1-10 %
Etylacetat 25-30 %

NAVIONE

Steglitsvägen 2 - 29167 Fjälkinge
info@navione.se - 044-590 54 25